

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ СЕРИЯ SD

- Удвоенная тяга позволяет оперативно справляться с большими нагрузками, а также обрабатывать материалы повышенной прочности.
- Надежная и мощная конструкция позволяет эксплуатировать машину в любых погодных условиях.
- Повышенный уровень управляемости погрузчика позволяет выполнять очень крутые повороты на малых оборотах силового агрегата.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SD200	SD200N	SD200-2
Эксплуатационная масса, тонн	10,5	10,3	10,3
Габариты: длина / ширина / высота,мм	6990/2496/3280	6990/2496/3250	7010/2520/3180
Тяговое усилие, тонн	9,0	9,8	10
Вырывное усилие тонн	9,9	10,1	10
Статическая опрокидывающая нагрузка, тонн	6,4	6,4	6,4
Грузоподъемность, тонн	3,2	3,05	3
Объем ковша, м³	1,9	1,7	1,9
Двигатель: производитель, модель	Weichai WP6G125E22	Weichai WP6G125E22	Weichai WP6G125E23
Мощность двигателя л.с.	125	125	125
Крутящий момент, об/мин	2000	500/1400	500/1400
Высота разгрузки ковша, мм	2814	2950	2820

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	SD300	SD300N	SD300-2
Эксплуатационная масса, тонн	17	16,6	16,95
Габариты: длина / ширина / высота,мм	8080/2992/3470	7780/2992/3470	8334/2992/3543
Тяговое усилие, тонн	17,1	16,4	17
Вырывное усилие тонн	16,2	16,3	16
Статическая опрокидывающая нагрузка, тонн	10,4	9,5	10,2
Грузоподъемность, тонн	5,4	4,8	5
Объем ковша, м³	3,3	3	3
Двигатель: производитель, модель	Weichai WD10G220E23	Weichai WD10G220E23	Weichai WD10G220E23
Мощность двигателя л.с.	220	220	220
Крутящий момент, Нм/об/мин	980/1300-1500	900/1300-1500	900/1300-1500
Высота разгрузки ковша, мм	3127	3030	3027