


# DEVELON



КАТАЛОГ ДОРОЖНО-  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ



 **POWER  
EQUIPMENT**

+998 94 250 10 05

# СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА DOOSAN ТЕПЕРЬ DEVELON

В 2023 году произошел ребрендинг известной дорожностроительной техники DOOSAN, и уже в феврале корейский производитель успешно произвел запуск бренда DEVELON.

DEVELON поддерживает неизменно высокие показатели качества и надежности оборудования и расширяет выпускаемый модельный ряд спецтехники для дорожно-строительных, жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных работ.

Прочная конструкция из износостойких сталей и широкий ассортимент навесного оборудования делают спецтехнику DEVELON максимально долговечной, функциональной и адаптированной к использованию в любых климатических условиях и под чрезвычайно высокой нагрузкой.

Выбирая бренд DEVELON, вы приобретаете самые современные и технологичные модели оборудования – лучшие образцы передовых разработок и инновационных технологий, ассортимент оригинальных запасных частей и профессиональное обслуживание на гарантийном и постгарантийном сроке эксплуатации.





# КОМПАНИЯ «POWER EQUIPMENT MT» — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ DEVELON В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН



Компания «Power Equipment MT» является частью крупной дилерской группы, специализирующейся на поставках и обслуживании спецтехники, имеет 25-летний опыт работы в отрасли, широкую сеть представительств в Восточной Европе и давнюю историю сотрудничества с производителем DEVELON. Подразделение в Узбекистане начало свою работу в 2024 году.



Наш подход, ориентированный на клиента, предусматривает качественную и профессиональную сервисную поддержку, бесперебойное снабжение оригинальным запасными частями, а также глубокую техническую экспертизу в областях применения предлагаемой техники. Это гарантирует нашим клиентам максимальные результаты благодаря использованию самых современных и производительных технологий в мире.



# МИНИ – ЭКСКАВАТОРЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МИНИ –  
ЭКСКАВАТОРОВ DEVELON — КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР И МАНЕВРЕННОСТЬ, ЧТО ДЕЛАЕТ  
ИХ НЕЗАМЕНИМЫМИ ПОМОЩНИКАМИ  
В ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ, ТАКИХ  
КАК ГОРОДСКИЕ УЧАСТКИ И СТРОЙПЛОЩАДКИ.



Техника обладает высокой производительностью, оснащена мощным двигателем и гидравлическими системами, способными эффективно выполнять все поставленные задачи. Современные кабины обеспечивают превосходную управляемость, высокую точность операций, способствуют безопасной эксплуатации машины и создают комфортные условия для оператора.

DEVELON проектирует свои машины с учетом легкости обслуживания и доступности ключевых узлов и деталей — это упрощает процесс технического обслуживания и ремонта.



| ТЕХНИЧЕСКИЕ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ                        | DX55W             |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Эксплуатационная масса, тонн                         | 5,55              |
| Объем ковша (SAE HEAPED), м³                         | 0,19              |
| Мощность двигателя (SAE j <sup>1349</sup> ), кВт/rpm | 40,8/2 400        |
| Модель двигателя                                     | Yanmar 4TNV98-E   |
| Крутящий момент, об/мин                              | 1 500             |
| Макс. Скорость движения вперед, км/ч                 | 3,0/1,0           |
| Длина стрелы/рукояти, мм                             | 3 000/1 600       |
| Макс. радиус копания, мм                             | 6 110             |
| Макс. глубина копания, мм                            | 3 495             |
| Макс. высота копания, мм                             | 5 980             |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм                   | 6 120/1 920/2 855 |

Мини-экскаватор DEVELON DX55W обеспечивает оптимальную производительность и высокую мощность черпания, а также обладает усовершенствованной гидравлической системой для повышения рабочей эффективности в любых условиях эксплуатации. Основная черта данной модели — ее потрясающая производительность при одновременном обеспечении безопасности и комфорта. DX55W имеет удобные точки техосмотра для оператора и обеспечивает максимальную рабочую эффективность.



# ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

ДЕМОНСТРИРУЮТ УВЕЛИЧЕННУЮ  
ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА И МАКСИМАЛЬНУЮ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ЛЮБОМ ОБЪЕКТЕ.

ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ  
НА ДОРОГАХ С ЛЮБЫМ ГРУНТОМ И ПОКРЫТИЕМ,  
А ТАКЖЕ ОТЛИЧНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ  
ПРИ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.



Усиленный каркас обеспечивает прочность конструкции, а оптимизированная форма стрелы позволяет равномерно распределить нагрузку, повышая тем самым долговечность машины.

Гидравлическая система точно контролирует поток масла и оптимизирует доступную мощность двигателя. Эргономичная кабина повышает комфортность и дает превосходный круговой обзор.

| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ<br/>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>               | <b>DX200A-7M</b> | <b>DX225LCA-7M</b> | <b>DX260LCA</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Модель двигателя                                    | Doosan DB58TIS   | Doosan DB58TIS     | Doosan DE08TIS  |
| Эксплуатационная масса, тонн                        | 20,7             | 21,7               | 24,8            |
| Объем ковша, м <sup>3</sup>                         | 0,92             | 1,05               | 1,4             |
| Мощность двигателя, л.с                             | 154              | 170                | 192             |
| Крутящий момент, об/мин                             | 61/1400          | 61/1400            | 143/1800        |
| Макс. глубина копания, мм                           | 6590             | 6620               | 6780            |
| Вырывное усилие ковша /<br>рукояти, тонн            | 15,6/10,1        | 14,3/10,2          | 17,3/13,8       |
| Производительность<br>гидравлических насосов, л/мин | 2x210,6          | 2x222,3            | 2x230           |
| Скорость поворота надстройки,<br>Нм/ об/мин         | 10,8             | 11,4               | 10,4            |
| Длина стрелы / рукояти, мм                          | 5700/2900        | 5700/2900          | 5900/3000       |
| Габариты: длина / ширина /<br>высота, мм            | 9570/2800/3005   | 9570/2990/3005     | 10075/3200/3250 |





| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                | <b>DX300LCA-7M</b> | <b>DX360LCA-7M</b> |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Модель двигателя                                 | Doosan DE08TIS     | DOOSAN DX12-MBE10  |
| Эксплуатационная масса, тонн                     | 31,4               | 37,6               |
| Объем ковша, м³                                  | 1,5 / 1,72         | 2,03               |
| Мощность двигателя, л.с                          | 202                | 324                |
| Крутящий момент, об/мин                          | 902/1800           | 1400/1800          |
| Макс. глубина копания, мм                        | 7250               | 7485               |
| Вырывное усилие ковша / рукояти, тонн            | 16,9 / 12,6        | 24,7/17,9          |
| Производительность гидравлических насосов, л/мин | 2x266              | 2x350              |
| Скорость поворота надстройки, Нм/ об/мин         | 9,6                | 9,3                |
| Тяговое усилие, тонн                             | 35                 | 37,9               |
| Длина стрелы / рукояти, мм                       | 6245/3100          | 6500/3200          |
| Габариты: длина / ширина / высота,мм             | 10610/3200/ 3370   | 11315/3280/ 3255   |

## УДЛИНЁННЫЙ ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ

SLR - технология удлиненного вылета, которая была спроектирована специально для строительства и поддержания дренажных каналов, а также для несложных экскавационных работ на большие расстояния. Экскаватор с удлинённым рабочим оборудованием способен выкопать траншеи глубиной до 1165 см. Удлиненная стрела и рукоять позволяют работать на увеличенном расстоянии до 15,3 метров.

| <b>РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН</b>   | <b>DX225SLR</b> | <b>DX300SLR</b> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Длина стрелы              | 8,500           | 10,000          |
| Длина рукояти, мм         | 6,200           | 7,000           |
| Вместимость ковша, м³     | 0.39            | 0.64            |
| Макс. радиус черпания, мм | 15,380          | 17,520          |
| Макс. глубина копания, мм | 11,660          | 13,875          |





# КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ



КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ DEVELON ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ, ОБЕСПЕЧИВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

СОВРЕМЕННЫЕ КОЛЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕХНИКИ.

## НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКСКАВАТОРАМИ E-EPOS

ДЕЛАЕТ ПРОЦЕСС ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ И УДОБНЫМ — КАК ДЛЯ СОБСТВЕННИКА, ТАК И ДЛЯ ОПЕРАТОРА:

- Возможность выбора форсированного и стандартного режима гарантирует максимальную продуктивность машины в любых условиях;
- Автоматический режим сброса оборотов экономит топливо;
- Функция самодиагностики позволяет быстро и эффективно решить технические проблемы;
- Графическое отображение состояния машины, интервалов техобслуживания и замены масла;
- Полный гидростатический привод, трехскоростная механическая коробка передач с переключением скоростей под нагрузкой;
- Переменная производительность, высокий вращающий момент, аксиально-поршневой двигатель с планетарным двухступенчатым редуктором поворота.

Передовые гидравлические системы и интеллектуальные интерфейсы управления обеспечивают плавную и точную работу. Эргономичный дизайн кабины оператора способствует комфортной работе в течение долгих часов, повышению концентрации внимания и производительности на рабочем месте.

| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ<br/>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>            | <b>DX140W</b>  | <b>DX160W</b>  | <b>DX190WA*</b> | <b>DX210WA</b>  |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Модель двигателя                                 | DOOSAN DB58TIS | DOOSAN DB58TIS | DOOSAN DB58TIS  | DOOSAN DE58TIS  |
| Эксплуатационная масса, тонн                     | 14             | 14,6           | 19,6            | 20,8            |
| Объем ковша, м³                                  | 0,64           | 0,76           | 0,93            | 1,17            |
| Мощность двигателя, л.с.                         | 134,6          | 132            | 155             | 163             |
| Крутящий момент, об/мин                          | 490/1400       | 520/1400       | 686/1400        | 686,5/1400      |
| Макс. глубина копания, мм                        | 4790           | 5190           | 5950            | 6010            |
| Вырывное усилие ковша / рукояти, тонн            | 10,1           | 8,62/6,3       | 11,8/12,5       | 12,5/9,7        |
| Производительность гидравлических насосов, л/мин | 2 x 156,1      | 2x156          | 2x200           | 2x231,7         |
| Скорость поворота надстройки, Нм/ об/мин         | 11,3           | 11,3           | 10,9            | 11              |
| Тяговое усилие, тонн                             | 7,7            | 7,7            | 10,9            | 12,6            |
| Длина стрелы / рукояти, мм                       | 4600/2100      | 4600/2500      | 5200/2600       | 5600/3000       |
| Габариты: длина / ширина / высота, мм            | 7235/2496/3040 | 7470/2496/3460 | 8659/2496/3135  | 9400/ 2500/3490 |
| Скорость, км/ч                                   | 37             | 37             | 36              | 36              |





# ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ СЕРИЯ SD

- Удвоенная тяга позволяет оперативно справляться с большими нагрузками, а также обрабатывать материалы повышенной прочности.
- Надежная и мощная конструкция позволяет эксплуатировать машину в любых погодных условиях.
- Повышенный уровень управляемости погрузчика позволяет выполнять очень крутые повороты на малых оборотах силового агрегата.



| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         | <b>SD200</b>          | <b>SD200N</b>         | <b>SD200-2</b>        |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Эксплуатационная масса, тонн              | 10,5                  | 10,3                  | 10,3                  |
| Габариты: длина / ширина / высота,мм      | 6990/2496/3280        | 6990/2496/3250        | 7010/2520/3180        |
| Тяговое усилие, тонн                      | 9,0                   | 9,8                   | 10                    |
| Вырывное усилие тонн                      | 9,9                   | 10,1                  | 10                    |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, тонн | 6,4                   | 6,4                   | 6,4                   |
| Грузоподъемность, тонн                    | 3,2                   | 3,05                  | 3                     |
| Объем ковша, м³                           | 1,9                   | 1,7                   | 1,9                   |
| Двигатель: производитель, модель          | Weichai<br>WP6G125E22 | Weichai<br>WP6G125E22 | Weichai<br>WP6G125E23 |
| Мощность двигателя л.с.                   | 125                   | 125                   | 125                   |
| Крутящий момент,Нм/об/мин                 | 500/1400              | 500/1400              | 500/1400              |
| Высота разгрузки ковша, мм                | 2814                  | 2950                  | 2820                  |

| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         | <b>SD300</b>           | <b>SD300N</b>          | <b>SD300-2</b>         |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Эксплуатационная масса, тонн              | 17                     | 16,6                   | 16,95                  |
| Габариты: длина / ширина / высота,мм      | 8080/2992/3470         | 7780/2992/3470         | 8334/2992/3543         |
| Тяговое усилие, тонн                      | 17,1                   | 16,4                   | 17                     |
| Вырывное усилие тонн                      | 16,2                   | 16,3                   | 16                     |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, тонн | 10,4                   | 9,5                    | 10,2                   |
| Грузоподъемность, тонн                    | 5,4                    | 4,8                    | 5                      |
| Объем ковша, м³                           | 3,3                    | 3                      | 3                      |
| Двигатель: производитель, модель          | Weichai<br>WD10G220E23 | Weichai<br>WD10G220E23 | Weichai<br>WD10G220E23 |
| Мощность двигателя л.с.                   | 220                    | 220                    | 220                    |
| Крутящий момент,Нм/об/мин                 | 980/1300-1500          | 900/1300-1500          | 900/1300-1500          |
| Высота разгрузки ковша, мм                | 3127                   | 3030                   | 3027                   |



| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>         | <b>SD350-2</b>          | <b>SD380</b>            |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Эксплуатационная масса, тонн              | 19                      | 19                      |
| Габариты: длина / ширина / высота, мм     | 8540/3035/3450          | 8434/3026/3450          |
| Тяговое усилие, тонн                      | 19                      | 17,9                    |
| Вырывное усилие тонн                      | 18                      | 18,7                    |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, тонн | 13,1                    | 12,8                    |
| Грузоподъемность, тонн                    | 6,5                     | 6,4                     |
| Объем ковша, м <sup>3</sup>               | 3,7                     | 4                       |
| Двигатель: производитель, модель          | Weichai<br>WP10G240E341 | Weichai<br>WP10G240E343 |
| Мощность двигателя л.с.                   | 242                     | 242                     |
| Крутящий момент, Нм/об/мин                | 1100/1300               | 1100/1300               |
| Высота разгрузки ковша, мм                | 3265                    | 3200                    |



## **КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ СЕРИЯ DL**

- Увеличенное на 14% окно кабины сводит к минимуму слепые зоны вокруг машины.
- Чувствительная к нагрузке гидравлическая система создает поток и давление для системы навесного оборудования только при необходимости, что повышает производительность машины и приводит к снижению расхода топлива.
- Для ночной работы предусмотрено мощное заднее и переднее освещение.
- Эргономичная панель управления и полуавтоматическое управление дверью с использованием интеллектуального ключа.
- Более тяжелая стандартная конструкция противовеса обеспечивает стабильное управление увеличенным ковшем.
- Превосходное тяговое усилие, обеспечиваемое оптимальным распределением веса. Для клиентов, которым требуется большая опрокидывающая нагрузка, предусмотрены дополнительные варианты противовеса.





| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>       | <b>DL420A-7M</b> | <b>DL550-7M</b> |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|
| Эксплуатационная масса, тонн            | 22,6             | 31,12           |
| Габариты: длина / ширина / высота, мм   | 8985/3200/3660   | 9725/3404/3785  |
| Тяговое усилие, тонн                    | 25,5             | 30              |
| Вырывное усилие ковша / рукояти, кН     | 198              | 246             |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кН | 17,9             | 24,7            |
| Объем ковша, м <sup>3</sup>             | 3,9-4,1          | 5,4             |
| Двигатель: производитель, модель        | DOOSAN DX12      | SCANIA DC13     |
| Мощность двигателя, л.с.                | 286              | 394             |
| Крутящий момент, об/мин                 | 1275/1200        | 1 800           |
| Высота разгрузки ковша, мм              | 2950             | 3285            |
| Скорость, км/ч                          | 40               | 36              |





# НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

БЛАГОДАРЯ НАВЕСНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ DEVELON ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, СПОСОБНЫЙ ВЫПОЛНЯТЬ ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ, МЕТАЛЛО- И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ, МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И Т.Д.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ DEVELON ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОЧНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРОХОДИТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.





**ПОВОРОТНЫЕ ДРОБИЛКИ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ DEVELON ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ:**

- Первичных работ сноса;
- Выбивания бетона из стационарных сооружений;
- Измельчения бетона;
- Разделения различных материалов для переработки и резки арматуры и небольших стальных профилей;
- Работ с большим вылетом стрелы.



**МНОГОЧЕЛЮСТНЫЕ ГРЕЙФЕРЫ DEVELON ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ МЕТАЛЛОМА И ОТХОДОВ. ОСОБЕННОСТИ ГРЕЙФЕРОВ DEVELON:**

- Высокопрочная к истиранию сталь;
- Гидравлические компоненты, повышающие надежность навесного оборудования;
- Простая в обслуживании конструкция;
- Оптимальная форма захвата для высокой производительности;
- Различные варианты комплектации.



**ДВУХЧЕЛЮСТНЫЕ КОВШИ DEVELON РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ПРОМЫШЛЕННОГО МУСОРА, КАМНЕЙ, ПЕСКА, ЗЕРНА ИЛИ КРУПЫ. ДВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГИДРОЦИЛИНДРА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ДЛЯ ИЗНАШИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ HARDOX 400 VHN.**



**РЫХЛИТЕЛИ DEVELON СОЗДАНЫ ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ И УПЛОТНЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПРИМЕР, УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА, СКАЛЬНЫХ ПОРОД, ЛЬДА, СЕЛИТРЫ, ЩЕБЕНКИ С БИТУМНОЙ ПРОПИТКОЙ, АСФАЛЬТА.**



**МУЛЬТИПРОЦЕССОРЫ DEVELON ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ СНОСА СООРУЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СМЕННЫХ НАБОРОВ ЧЕЛЮСТЕЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА ЕДИНЫЙ БАЗОВЫЙ БЛОК. ИМЕЮТСЯ МОДЕЛИ ДЛЯ МАШИН 20-36 ТОНН.**

- Гидропривод вращения без ограничений на 360°;
- Встроенный ускоряющий клапан с гидроцилиндром;
- Различные зубья и лезвия под заказ;
- Полностью сменные прямоугольные лезвия, закрепляемые болтами зубья;
- Удобное раскрытие лезвий;
- Механизм челюстей с одним пальцем;
- Увеличенное усилие разрушения и резания;
- В сменных частях используется HB360-600;
- Пригодны для все видов сносовых работ.





# **ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**



## СЕРВИС

Техническая служба «Power Equipment MT» работает 24 часа 7 дней в неделю и состоит из высококвалифицированных сервисных инженеров, прошедших подготовку и аттестацию на заводах-изготовителях техники.

Наши специалисты всегда готовы оказать как плановую, так и экстренную помощь клиентам. Мобильные сервисные бригады укомплектованы необходимым оборудованием: в арсенале каждого механика имеется современное диагностическое оборудование, а также необходимые инструменты для ремонта, расходные материалы и запасные части.

Сложный углубленный ремонт узлов и агрегатов проводится в стационарной ремонтной зоне сервисного центра в г. Ташкент.

Перед поставкой клиенту техника проходит полную предпродажную подготовку в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя: проверяется комплектность, отсутствие повреждений и исправность всех систем.

## ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

**КОМПАНИЯ DEVELON САМА РАЗРАБАТЫВАЕТ  
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МАШИН,  
ЧТО ДЕЛАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ  
НА 15% ДЕШЕВЛЕ.**

Сервисный центр «Power Equipment MT» оснащен собственным складом запасных частей, который насчитывает более 3000 наименований запасных частей и расходных материалов и имеет неснижаемый остаток наиболее востребованных позиций для оперативного ремонта

- Оперативный выезд сервисного специалиста на диагностику и ремонт;
- Прямая поставка с наших складов без перезагрузки на терминалах;
- Все риски, связанные с погрузкой и транспортировкой груза, мы берем на себя;

## ГАРАНТИЯ НА ТЕХНИКУ DEVELON

**НА ВСЮ ПОСТАВЛЯЕМУЮ ТЕХНИКУ ДЕЙСТВУЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:**

- ЭКСКАВАТОРЫ 2 ГОДА ИЛИ 4000 МОТОЧАСОВ
- ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 1 ГОД ИЛИ 2000 МОТОЧАСОВ







Будьте в курсе актуальных  
предложений и новостей:



**+998 94 250 10 05**

г. Ташкент, Юнусабадский район,  
улица Чинабад, 87